

>



Product Name: M1-ATX

Manufacturer: -

Model Number: ALIMM1ATX

Alimentation pour vÃ©hicules

Cette alimentation est parfaite pour embarquer une carte mini-itx dans un vÃ©hicule grace Ã ses fonctions intelligentes de mise sous tension et d'arret

- ATX, EntrÃ©e de 6v Ã 24v
- ContrÃ´leur de mise hors tension intelligent
- ContrÃ´leur marche/arret de la carte mere
- PrÃ©vention de dÃ©charge de la batterie
- Haute performance, 90 watts
- fonctionne avec des batteries de voiture 12V ou 24V
- Fusible de type "automobile"
- fonctionne avec les cartes VIA mini ITX
- livrÃ©e avec cables atx, disque dur, floppy, jumpers, connecteurs fast-on

SpÃ©cifications mÃ©caniques

Taille (cm)	4.5x16
Hauteur	< 2.54 cm
Boitiers compatibles	C156/C137/C138/C158/C136/C134 Orion 2677/2688/2699/3688 Jupiter 3688/3677

SpÃ©cifications Ã©lectriques

Sortie	Courant (Max)	Pic de courant (<60 seconds)	marge
5V	10A	15A 50mV	1.5%
3.3V	10A	15A 50mV	1.5%
5VSB	1.5A	2A 50mV	1.5%
-12V	0.15A	0.2A 150mV	10-%

>

12V 2A 2.5A 100mV 1.5%

Tension Min d'entr�e	5.7V
MaxTension Max d'entr�e	30V
Voltage Min de demarrage	8V
Seuil de sous tension batterie	11V
Courrant Max en entr�e	10A
Puissance Max.	90 Watts
Temperature de fonctionnement	-20 to +85 �C
Temperature de stockage	-40 to +125 �C
MTBF	- 192,000 hrs @ 55C 96,000 hrs @65C
Efficiency (Input 7-24V)	90% on 3.3,5,5VSB ~80% on 12V
Taille du PCB	160x45mm
Connecteur d'entree	Faston 0.25� terminal
Fusible d'entree	10A
Connecteur de sortie	ATX Power 20 pin (Molex P/N 39-01-2200)

Ce produit a ete rajout  a notre catalogue le lundi 03 octobre 2005